

강제순환식 배양기

균일한 온도 분포 '열기 순환 시스템'

- LCD온도 컨트롤 패널
- 과열 방지 안전 장치
- 스테인레스 내부선반
- 항온유지를 위한 이중도어
- UV살균 램프
- 습기 배출 송풍구



Specification

구분	공통사항
온도범위	실온 +5~65°C
온도 조절단위	0.1°C
온도 오차범위	±0.5°C
온도 균일도	±0.8%
내부챔버	SUS 304
배기구	Φ 28mm (상단)
타이머	0~9999분
센서	Pt100
선반/지지대	2ea / 4ea
선반간격	35mm

Details



이중도어 (강화유리)



과열방지 장치

구분	BF-45IF	BF-65IF	BF-125IF	BF-210IF
선반	기본 2개 (최대7개)	기본 2개 (최대9개)	기본 2개 (최대13개)	기본 2개 (최대14개)
전력량	0.25kw	0.25kw	0.5kw	0.7kw
전원	AC220V/1.1A	AC220V/1.1A	AC220V/2.3A	AC220V/3.2A
용량	45L	65L	125L	210L
NW / GW	27/30kg	32/35kg	45/49kg	55/70kg
내부사이즈	350×350×350mm	400×350×450mm	500×450×550mm	600×580×600mm
외부사이즈	525×480×620mm	575×480×720mm	675×580×820mm	775×710×870mm
포장 사이즈	605×572×775mm	655×572×875mm	755×672×975mm	845×792×1,040mm