

진탕 배양기

배지를 흔들어 배양하여 세균의 활성화 향상
Shaking으로 세포 세균에 산소를 공급하여
균일한 성장을 도움

- 대형 LCD 디스플레이
- 작동 이상시 자동 보호 기능
- 공기 순환 기능
- 8mm 투명 커버 / 내부 스테인레스
- 속도 조절 및 감지 기능
- UV 램프 자동 차단



Specification

구분	공통사항	
진탕방식	사이클로트론 진동	
사이클로트론 진폭	Φ20mm	
온도 표시 최소 단위	0.1°C	
온도 분포 정확도	±1°C	
회전 속도 범위	30 ~ 300rpm	
회전 속도 정확도	±1rpm	
안전장치	과열 경보, 메뉴 잠금, 도어 제어 시스템, 전원 차단 보호	
트레이 단일사양 최대용량(ml/개)	100ml X 16개 / 250ml X 9개 / 500ml X 5개 / 1,000ml X 4개	
구분	BF-50B	BF-70B (저온 배양 가능)
사용온도 범위	실온+5-65°C	8-65°C (실온 25도 이하 시)
UV 램프 자동 차단	X	O
내부 용적	50L	70L
트레이 최대 적재 무게	≤10kg	≤15kg
전력	0.6kw	0.8kw
전원	AC220V / 2.5A	AC220V / 3.5A
플라스틱 클램프 트레이	100ml X 16개 / 250ml X 9개 500ml X 5개 / 1,000ml X 4개	100ml X 24개 / 250ml X 12개 500ml X 6개 / 1,000ml X 6개
NW/GW	45/55kg	65/85kg
트레이 사이즈	380 X 320mm	480 X 315mm
내부 사이즈	455 X 380 X 290mm	560 X 390 X 320mm
외부 사이즈	500 X 640 X 480mm	600 X 770 X 500mm
포장 사이즈	802 X 620 X 685mm	913 X 720 X 698mm