

신형 오토클레이브

에어포켓을 제거하는 고온압력 3회 자동배출

- 챔버 용접 전수 X-ray 검사
- 히터 과열 방지 센서
- 자동 수위 조절 센서
- 도어 센서(Gating)
- 증류수 자동 보충 (입수펌프 내장)
- 프린터 인터페이스



Specification

구분	공통사항			
기본 구성	호스, 오토클레이브 장갑, 집게 장갑, 바스켓 (추가옵션: 프린터, 증류수, 추가 바스켓)			
센서	PT-100(멸균전용)			
온도 오차 / 온도 설정 범위	±0.5°C / 115 -134°C			
전압	220V			
재질	SUS 304			
구분	BF-45B	BF-60B	BF-90B	BF-110B
용량	45L	60L	90L	116L
히터	3kw	3kw	4.5kw	4.5kw
GW / NW	79/58kg	106/80kg	120/90kg	133/106kg
내부 챔버 사이즈	Φ350X520mm	Φ350X630mm	Φ400X720mm	Φ450X730mm
바스켓 사이즈	Φ320X350mm (1개)	Φ320X240mm (2개)	Φ360X280mm (2개)	Φ410X300mm (2개)
외부 사이즈	480 X 480 X 1,000mm	480 X 480 X 1,120mm	525 X 525 X 1,190mm	555 X 555 X 1,250mm
포장 사이즈	620 X 620 X 1,200mm	620 X 620 X 1,300mm	670 X 640 X 1,400mm	700 X 660 X 1,450mm

Accessory



* 오토클레이브 설치 시 사전에 설치환경 및 전기용량을 반드시 확인해 주시기 바랍니다.