


강제순환식 드라이오븐

3단 속도 조절 'FAN 순환 시스템'

- LCD온도 컨트롤 패널
- 2차 과열 방지 안전 장치
- 관찰 유리창
- 화상방지 분리식 손잡이
- 습기 배출 송풍구
- 높이 조절 가능한 내부선반



Specification

구분	공통사항
온도 범위	실온 +10 ~ 250°C (권장온도 180°C)이하
온도 분해기능	0.1°C
온도 조절단위	±1°C
온도 균일도	±2.5%
내부 챔버 재질	스테인리스
외부 재질	표면 정전기 스프레이, 분체도장
온도 컨트롤 모드	이중온도 세그먼트 지능형PID
온도 표시 모드	측정온도 LCD화면 상단 표시 / 설정온도 LCD화면 하단 표시
타이머	0 ~ 9999분 (타이밍가동, 자동정지 기능)
센서	PT100
배기구	상단 ϕ 35mm
선반 수량	2개 (선반 추가 가능 Option)
선반 간격	40mm
선반 지지대	4개
선반적재하중	15kg

구분	BF-30DOF	BF-65DOF	BF-125DOF
내부챔버크기	310 X 310 X 310mm	400 X 360 X 450mm	500 X 450 X 550mm
외부챔버크기	450 X 500 X 690mm	540 X 550 X 830mm	640 X 640 X 930mm
포장크기	540 X 575 X 855mm	635 X 625 X 995mm	710 X 730 X 1,100mm
용량	30L	65L	125L
최대 선반 거치 수량	5개	8개	11개
전력량	0.8kw	1.6kw	2.3kw
전격전류(50/60Hz)	AC220V/3.6A	AC220V/7.2A	AC220V/10.5A
NW/GW	33/37kg	44/49kg	60/66kg